

FREEDOM 1.8cc AT6



| CARACTERISTICAS TECNICAS | | CARACTERISTICAS TECNICAS |
|---|--|--|
| MOTOR | E-TorQ EVO 1.8 AT6 | FREEDOM 4x2 AT6 NAFTA |
| Carrocería | Cabina Doble, 4 puertas | Barras longitudinales portaequipaje |
| N° de cilindros | 4 en línea | Cornamusas interior caja (8) |
| N° de válvulas por cilindro | 4 | Faros antiniebla delanteros (con función cornering) |
| Relación de compresión | 11,2:1 | Lona cubrecarga |
| Cilindrada (cc) | 1.747 | Luces diurnas tipo LED (DRL - Daytime Running Lights) |
| Potencia máxima (CV / rpm) | 130 / 6.000 | Luz en caja de carga |
| Torque máximo (kgm / rpm) | 17,4 / 3.750 | Llantas de aleación 16" |
| Nivel de emisiones | Euro 5 Euro 5 | Manijas de puertas color carrocería |
| DISTRIBUCIÓN | | Ópticas traseras tipo LED |
| Comando de distribución | Cadena "for life" | Paragolpes color carrocería |
| Árbol de levas | 1 en la culata | Portaescalera |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica multipunto | Portón trasero con apertura eléctrica en 2 hojas |
| Ignición | Electrónica digital incorporada a la inyección | Tercera luz de stop |
| Combustible | Nafta | SEGURIDAD |
| DIRECCIÓN | | 7 Airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla conductor) |
| Caja de dirección | Asistencia eléctrica con piñón y cremallera | Alarma volumétrica |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 12,2 | Alerta de cinturones de seguridad (seat-belt reminder) |
| SUSPENSIÓN | | Apoyacabezas regulables en altura |
| Delantera | | Apoyacabezas traseros (3) |
| Delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores | Cámara de estacionamiento trasera |
| | hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora. | Cinturones de seguridad delanteros reg. en altura |
| Trasera | Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, | Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos |
| 11 8351 8 | resortes helicoidales y barra estabilizadora | Control electrónico de estabilidad (ESC) |
| FRENOS | Hidráulico con sistema ABS y ESC | Control electrónico anti-vuelco (ERM) |
| Delantero | A disco ventilado (Ø305 mm) con pinza flotante | Control de tracción (TC) |
| Trasero | A tambor (Ø254 mm) con zapata de centrado automático | Inmovilizador de motor (Fiat Code) |
| TRANSMISIÓN | A tambor (\$254 mm) con zapata de centrado automático | Protección caja de carga |
| Tracción | Delantera con juntas homocineticas | Sensores de estacionamiento traseros |
| Caja de cambios | Automática secuencial 6 vel. | Sistema de asistencia al arrangue en pendiente (HLA) |
| Relaciones de caja 1° | 4.459 | Sistema Torque Transfer Control (TTC) |
| nelaciones de caja 1 2° | 2.508 | Sistema de asistencia en frenadas de emergencia (PBA) |
| 3° | 1.556 | Sistema de frenos ABS + EBD |
| | 1.142 | Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX) |
| 5° | 0,852 | CONFORT |
| 6° | 0,672 | Apertura remota de tanque de combustible |
| Marcha atrás | 3.185 | Apoyabrazos central delantero (con 2do. puerto USB) y trasero |
| Relación del diferencial | 4,316 | Asiento conductor con regulación manual en 6 direcciones y pasajero en 4 direcciones |
| NEUMÁTICOS | 215 / 65 / R16 | Cierre centralizado de puertas + traba automática en movimiento |
| PESOS Y CAPACIDADES | | Climatizador automático bi-zona |
| Tanque de combustible (lts) | 60 | Control de velocidad crucero |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1,660 | Computadora de a bordo |
| Capacidad de carga (kg) | 650 | Dirección asistida eléctricamente |
| Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos | 400 | Espejor retrovisor interno electrocrómico |
| DIMENSIONES | | Espejos retrovisores eléctricos, rebatibles con luz de acceso |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,990 | Levas en volante |
| Longitud del vehículo (mm) | 4,915 | Levantacristales eléctricos delanteros y traseros "one-touch up/down" (4) |
| Ancho del vehículo (mm) - sin / con espejos | 1.844 / 2.033 | Sistema "Follow Me Home" |
| Altura del vehículo (vacío) (mm) | 1.729 | Volante regulable en altura y profundidad |
| Altura mínima del suelo (vacío) (mm) | anterior 199,8 mm / posterior 286,9 mm | Volante y palanca forrados en cuero |
| Ángulo de entrada | 26° | INTERIOR |
| Ángulo de salida | 28° | 6 parlantes |
| Ángulo de rampa | 28° | Cubrealfombras Off-road |
| Caja de carga | | Display multifunción 3,5" |
| Ancho de caja de carga (mm) | 1.364 | Espejo de cortesía con luz |
| Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm) | 1.088 | Portaanteojos |
| Largo caja de carga (mm) | 1.334 | Portabotellas en consola central |
| Profundidad caja de carga (mm) | 591 | Radio AM/FM integrada con USB, entrada auxiliar y Bluetooth |
| Superficie de carga (m2) | 1,5 | Pantalla multimedia touch 5" con navegador (GPS) |
| Volumen de carga (Its) | 820 | Gestión de dispositivos por comandos de voz |
| PRESTACIONES | | Tapizado de cuero |
| Velocidad máxima (km/h) | 176 | Toma de 12V |
| Aceleración 0 a 100 km/h (seg) | 14.3 | Volante multifunción |
| | 1 190 | |